

# FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE STELLMANN

## mono composant /Primaire



### DESCRIPTION

Primaire synthétique mono composant sans solvant pour les supports à forte et à faible adhérence. S'utilise comme primaire en combinaison avec STELLMANN Pro antidérapant.

### CARACTÉRISTIQUES

- Fixateur et apprêt mono composant
- Sans solvant

### AVANTAGES

- Couverture en une couche
- Facile à appliquer
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- couverture : après 60 minutes à 21°C.

### UTILISATION

Le primaire optimise l'adhérence des revêtements antidérapants STELLMANN Pro sur toutes les surfaces. Peut être utilisé sur les surfaces béton, céramique, pierres naturelles et reconstituées, bois, le terrazzo etc...

Ne pas utiliser sur des supports exposés à des risques de remontées capillaires d'humidité. Il stabilise également les surfaces friables et lie les particules non adhérentes.

### PRÉCAUTIONS ET LIMITES

Lire la fiche technique, la fiche de données de sécurité et toute étiquette de précaution sur les contenants.

Ne pas appliquer à l'extérieur lorsque la pluie menace. Convient à l'application sur des substrats nus et des revêtements à base aqueuse. Pour plus d'informations ou conseils, contacter KANY SAS au 03 88 94 19 95 ou envoyer un courriel à : [contact@antiderapant.info](mailto:contact@antiderapant.info)

### PROPRIÉTÉS PROPRES

brillance	semi brillant		plus fluide	avec dosage eau : 1-1
couleur	blanchâtre à l'état liquide, transparent après application et séchage			
composant	1		nombre de couche	1
toxicité	aucun effet néfaste pour la santé si manipulé conformément à la réglementation en vigueur.		niveau COV	N.A.
conservation	Env 24 mois, sous réserve d'un stockage au frais dans un contenant bien fermé, hors gel.			

## MODE D'EMPLOI

préparation de la surface	<p>toutes couches anciennes décollées ou écaillées doit être soigneusement enlevée avant la mise en œuvre. Ne pas appliquer par temps de pluie.</p> <p>nettoyer soigneusement les sols à l'aide d'un nettoyant intensif ou d'un détergent alcalin. Utiliser un produit anticalcaire. Dans les salles de bains utiliser de l'eau et une brosse à poils durs pour éliminer la saleté, la poussière, les matériaux indésirables etc...</p> <p>Rincer jusqu'à ce que disparaisse toutes traces de mousse.</p> <p>Laisser sécher avant d'appliquer le primaire.</p>
rendement	<p>Env 15 à 20 grammes/m<sup>2</sup> en fonction de la capillarité du support, des conditions environnementales et de la température.</p> <p>Dans tous les cas le séchage du primaire ne doit pas dépasser 8 heures.</p>
procédure d'application	<ul style="list-style-type: none"><li>- Remuer ou agiter avant l'application</li><li>- Diluer avec de l'eau claire froide dans un rapport de 1 pour 1.</li><li>- Éviter la formation de flaques ou de pèliculage lors de l'application.</li></ul> <p>Pour les surfaces de 15m<sup>2</sup> maxi utiliser une éponge ou un chiffon. De préférence sans verser le primaire directement sur le sol. Pour les grandes surfaces utiliser une serpillière microfibrés de qualité sur la surface.</p> <p><b>SÉCHAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Une heure pour une température de 21°C et un taux d'humidité relatif de 50%. Les températures plus basses rallongent le temps de séchage et les températures plus hautes raccourcissent le temps de séchage.</li><li>- L'application de STELLMANN Pro peut être effectuée immédiatement après le séchage du primaire. La surface restera légèrement collante.</li><li>- Ne pas utiliser de détergent après l'application du primaire.</li><li>- La délimitation de la zone à sécuriser peut être délimité à ce moment à l'aide d'un ruban adhésif.</li></ul>
traitement des contenants	<p>Les pots, correctement vidés et rincés peuvent être mis au recyclage. Pour plus d'informations sur le traitement des contenants de peintures contacter votre déchetterie.</p>
manipulation	<p>Comme tout produit chimique, l'ingestion, l'inhalation et contact prolongé et répété avec la peau doivent être évités par des bonnes pratiques professionnelles. Toujours se laver les mains avant de fumer, manger, boire ou d'aller aux toilettes.</p>
Autres	<p>Pour des informations détaillées, se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur auprès du service clientèle : <a href="mailto:contact@antiderapant.info">contact@antiderapant.info</a></p>